



SUOMEN
TERÄTUONTI

Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.

ZCC-CT:itä KAKSI UUTTA huipputason kovametalliporaa

UD-sarja

- Kehitetty erityisesti ruostumattomille teräksille sekä kuumalujille seoksille
- Kevytteikkuinen ja erinomainen lastun katkaisu sekä ennustettava kuluminen
- Halkaisijat 3-20 mm
3xD sekä 5xD -pituisina
- Läpijäähdytys

Feed calculator

ISO group	Material	Cutting speed v_c (m/min)	Feed factor F_m
M	Stainless steels	80	0,02
S	Ni-/Co-based alloys	40	0,01
S	Titanium alloys	60	0,012

GD-sarja

- Teräksille ja valuille
- 4 ohjainpintaa takaavat vakaan prosessin myös kovilla syötöillä
- Yleisporiin verrattuna jopa 2,5 kertainen tuottavuus
- Saatavina halkaisijoille 3-20 mm
3xD ja 5xD -pituisena
- Läpijäähdytys

Esimerkkilaskelma: $F_n = 10 \text{ mm} \times 0,04 = 0,4 \text{ mm/r}$

Feed calculator

ISO group	Material	Cutting speed v_c (m/min)	Feed factor F_m
P	Low-alloy steel	130	0,04
	High-alloy steel	100	0,03
K	Cast iron	160	0,04
	Cast iron	130	0,03



Tutustumis-
tarjous
-15%

UD- ja GD-sarjan
porista.



SUOMEN
TERÄTUONTI

Loukainäistentie 3, 21420 Lieto
P. (02) 251 3780, myynti@stt.as

suomenteratuonti.fi

Kampanja voimassa 30.6.2021 saakka. Hinnat alv 0%, ei koske jälleenmyyjää.