



TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Täyssynteettinen leikkuuöljy
- Korkean leimahduspisteen, turvallinen yli 200°C
- Korkea leimahduspiste mahdollistaa matalan viskositeetin hyödyntämisen, parempi tunkeutuminen työkohteeseen
- Pienempi tuotteen eteenpäin kulkeutuminen lastujen sekä työkappaleiden mukana
- Pienempi kokonaiskulutus
- Soveltuu valvomattomaan ajoon, minimoiden öljyn leimahtamisriskin
- Esteriteknologian antama korkea suorituskyky uusiin- sekä vanhoihin konetyyppeihin
- Minimoitu öljyn hapettuminen tuottaa pitkän käyttöiän sekä puhtaamman työskentely-ympäristön perinteisiin mineraaliöljyihin verrattuna
- Kaikille Fe -materiaaleille
- Keltametalleille sekä alumiineille
- Ei syövytä tai värjää niitä
- Pitkä huoltoväli
- Ei tahmaa konetta eikä pitimiä

SOVELTUVUUS

- Kaikkiin tankoautomaattityyppeisiin öljykoneisiin
- Työstökeskuksiin/ öljyvaatimus
- Tuotteesta saatavilla useita versioita erilaisiin kohteisiin

EI LISÄTTYJÄ AINESOSIA

- Kloori
- Rikki
- Fosforit

TEKNISET TIEDOT

Ulkoasu	Kirkas neste "White Water"
Ominaispaino	0.82
Mineraaliöljypitoisuus	0%
Tuoksu	Mieto, lähes hajuton
Kinemaattinen viskositeetti	13
Kuparikorroosio	1a
Leimahduspiste	>200 °C

EMULSION TYYPPI

- Korkean leimahduspisteen, kloorivapaa, suora täyssynteettinen öljy

SOPIVUUS MATERIAALEILLE

- Soveltuu ruostumattomille ja haponkestäville teräksille
- Soveltuu kaikille Fe-, nuorrutus- yms. teräksille
- Alumiinit
- Keltametallit