



TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Yleistyöstöneste konepajan koneistuksiin
- Uuden teknologian ansiosta erittäin matalavaahtoinen korkeillakin paineilla pehmeän veden alueilla
- Hyvä korroosiosuoja
- Ylläpitää koneen puhtautta
- Erittäin hyvä kestävyys vaativissakin konepajaolosuhteissa
- NORDENCUT VISION 52 -booriton versio

SOVELTUVUUS:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • Yleistyöstö | 4-6% |
| • Kierteitys, leikkaava ja muovaava | 6-7% |
| • Kalvaus ja syvänreiän poraus | 8-10% |

EI LISÄTTYJÄ AINESOSIA

- Kloori
- Rikki
- Natriumnitraatti
- Silikonivaahdonestoaineet
- Phenoliyhdisteet
- Nonyyliphenoli ja etoksylaatti
- Triatsiini biosidi
- Fosforit
- Väriaineet

TEKNISET TIEDOT

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • Konsentraatti | |
| Ulkoasu | Läpikuultava neste |
| Ominaispaino | 0.97 |
| Mineraaliöljypitoisuus | 18% |
| • Emulsio | |
| Ulkoasu | Läpikuultava |
| Ph 5%:ssa | 9.7 |
| IP 287 korroosio testi % | 3.0 |
| Refraktometrikerroin | 1.6 |

EMULSION TYPPI

- Boorivapaa
- Ei sisällä biosidiä
- Ei sisällä formaldehydiä vapauttavia ainesosia
- Puolisyntheettinen stabiili emulsio
- Läpikuultava
- Matala öljypitoisuus

SOPIVUUS MATERIAALEILLE

- Soveltuu ruostumattomille ja haponkestäville teräksille
- Erinomainen valurautojen koneistuksiin
- Soveltuu kaikille Fe-, nuorutus- yms. teräksille

YHTEENSOPIVUUS ERI VESILLE

- Tyypillinen 50-400 ppm (kalsium karbonaatti)
- Erittäin matalavaahtoinen
- Sopiva korkea- ja matalapaineisille CNC-koneille