



### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Yleistyöstöneste konepajan koneistuksiin
- Uuden teknologian ansiosta erittäin matalavaahtoinen korkeillakin paineilla pehmeän veden alueilla
- Hyvä korroosiosuoja
- Ylläpitää koneen puhtautta
- Erittäin hyvä kestävyys vaativissakin konepajaolosuhteissa
- NORDENCUT VISION 52 -booriton versio

### SOVELTUVUUS:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| • Yleistyöstö                       | 4-6%  |
| • Kierteitys, leikkaava ja muovaava | 6-7%  |
| • Kalvaus ja syvänreiän poraus      | 8-10% |

### EI LISÄTTYJÄ AINESOSIA

- Kloori
- Rikki
- Natriumnitraatti
- Silikonivaahdonestoaineet
- Phenoliyhdisteet
- Nonyyliphenoli ja etoksylaatti
- Triatsiini biosidi
- Fosforit
- Väriaineet

### TEKNISET TIEDOT

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| • Konsentraatti          |                    |
| Ulkoasu                  | Läpikuultava neste |
| Ominaispaino             | 0.97               |
| Mineraaliöljypitoisuus   | 18%                |
| • Emulsio                |                    |
| Ulkoasu                  | Läpikuultava       |
| Ph 5%:ssa                | 9.7                |
| IP 287 korroosio testi % | 3.0                |
| Refraktometrikerroin     | 2.0                |

### EMULSION TYPPI

- Boorivapaa
- Ei sisällä biosidiä
- Ei sisällä formaldehydiä vapauttavia ainesosia
- Puolisyntheettinen stabiili emulsio
- Läpikuultava
- Matala öljypitoisuus

### SOPIVUUS MATERIAALEILLE

- Soveltuu ruostumattomille ja haponkestäville teräksille
- Erinomainen valurautojen koneistuksiin
- Soveltuu kaikille Fe-, nuorutus- yms. teräksille

### YHTEENSOPIVUUS ERI VESILLE

- Tyypillinen 50-400 ppm (kalsium karbonaatti)
- Erittäin matalavaahtoinen
- Sopiva korkea- ja matalapaineisille CNC-koneille