



TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Yleistystöneste konepajan koneistuksiin
- Matalavaahtoinen
- Hyvä korroosiosuoja
- Ylläpitää koneen puhtautta
- Erittäin hyvä kestävyys vaativissa konepajaolosuhteissa
- Soveltuu hiontaan

SOVELTUVUUS

- Yleistystö 4-6%
- Kierteitys, leikkaava ja muovaava 6-7%
- Hionta 3-4%

EI LISÄTTYJÄ AINESOSIA

- Kloori
- Rikki
- Natriumnitraatti
- Silikonivaahdonestoaineet
- Phenoliyhdisteet
- Nonyyliphenoli ja etoksylaatti
- Triatsiini biosidi
- Fosforit
- Väriaineet

TEKNISET TIEDOT

- Konsentraatti
Ulkoasu Läpikuultava neste
Ominaispaino 0.97
Mineraaliöljypitoisuus 25%
- Emulsio
Ulkoasu Läpikuultava
Ph 5%:ssa 9.4
IP 287 korroosio testi 2.0
Refraktometrikerroin 1.4

EMULSION TYPPI

- Ei sisällä biosidiä
- Ei sisällä formaldehydiä vapauttavia ainesosia
- Puolisyntheettinen stabiili emulsio
- Läpikuultava
- Matala öljypitoisuus

SOPIVUUS MATERIAALEILLE

- Soveltuu ruostumattomille ja haponkestäville teräksille
- Erinomainen valurautojen koneistuksiin
- Soveltuu kaikille Fe-, nuorutus- yms. teräksille
- Keltametallit
- Alumiinit

YHTEENSOPIVUUS ERI VESILLE

- Tyypillinen 50-400 ppm (kalsiumkarbonaatti)
- Matalavaahtoinen
- Sopiva korkea- ja matalapaineisille CNC-koneille