# Neste Industrial Gear 68 EP

Teollisuuden EP-vaihteistoöljy

## SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 68
ISO 12925-1 Class L-CKC
DIN 51517-3 CLP
AGMA 9005-E02 2 EP
David Brown 2EP

## KUVAUS

Neste Industrial Gear EP-sarjan öljyt on valmistettu korkeimman luokan parafiinisistaperusöljyistä, joihin on lisätty tehokas paineenkestolisäaineistus.

## OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erinomaiset EP-ominaisuudet
- Hyvä korroosionsuoja
- Erinomainen hapettumisenestokyky

## TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4-kuulan koe, hitsautumiskuorma | 250 | kg | ASTM D2783 |
| Tiheys 15 °C | 881 | kg/m³ | ASTM D4052 |
| Leimahduspiste (COC) | 242 | °C | ASTM D92 |
| Jähmepiste | −33 | °C | ASTM D5949 |
| Ruoste B | läpäisee | | ASTM D665 |
| Viskositeetti @ 100 °C | 8,8 | cSt | ASTM D445 |
| Viskositeetti @ 40 °C | 68 | cSt | ASTM D445 |
| Viskositeetti-indeksi | 102 | | ASTM D2270 |

## KÄYTTÖKOHTEET

Neste Industrial Gear EP-öljyjä suositellaan vaihteistojen voiteluun erittäin raskaassa käytössä. Lisäksi ne sopivat moniin raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin. Niitä käytetään myös tärisevissä ja ylikuormitetuissa kohteissa. Neste Industrial Gear EP-sarjan öljyistä on aina löydettävissä oikea vahvuusjokaiseen hammastyyppiin, kokoon ja tehoon.