



Neste Hydraulic HLP 100

Teollisuuden hydraulioöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 100

ISO 11158 HM

DIN 51524-1 HL

DIN 51524-2 HLP

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

KUVAUS

Neste Hydraulic HLP 100 on valmistettu korkealaatuisesta mineraaliperusöljystä. Sen lisäaineistus antaa tehokkaan suojan kulumista, korroosiota, hapettumista ja vaahtoamista vastaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Tehokas kulumisenestokyky
- Hyvä korroosionestokyky
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	867	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	254	°C	ASTM D92
FZG-vaurioporras	12		
Jähmepiste	-27	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	11,4	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	100	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	99		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic HLP 100 on huippuluokan hydraulioöljy, joka sopii teollisuuden ja moniin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin. Sitä voidaan käyttää myös useiden työstökoneiden, vaihteistojen ja erilaisten laakereiden voiteluun.