



## Neste Hydraulic HLP 150

Teollisuuden hydraulioöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 150

ISO 11158 HM

DIN 51524-1 HL

DIN 51524-2 HLP

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

### KUVAUS

Neste Hydraulic HLP 150 on valmistettu korkealaatuisesta mineraaliperusöljystä. Sen lisäaineistus antaa tehokkaan suojan kulumista, korroosiota, hapettumista ja vaahtoamista vastaan.

### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Tehokas kulumisenestokyky
- Hyvä korroosionestokyky
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Ei ohene käytössä

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	876	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	252	°C	ASTM D92
FZG-vaurioporras	12		
Jähmepiste	-27	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	15,7	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	150	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	108		ASTM D2270

### KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic HLP 150 on huippuluokan hydraulioöljy, joka sopii teollisuuden ja moniin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin. Sitä voidaan käyttää myös useiden vaihteistojen ja erilaisten laakereiden voiteluun.