



## Neste Hydraulic HLP 46

Teollisuuden hydraulioöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 46

ISO 11158 HM

DIN 51524-1 HL

DIN 51524-2 HLP

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

### KUVAUS

Neste Hydraulic HLP 46 on valmistettu korkealaatuisesta mineraaliperusöljystä. Sen lisäaineistus antaa tehokkaan suojan kulumista, korroosiota, hapettumista ja vaahtoamista vastaan.

### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Tehokas kulumisenestokyky
- Hyvä korroosionestokyky
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Ei ohene käytössä

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	869	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	238	°C	ASTM D92
FZG-vaurioporras	12		
Jähmepiste	-30	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	6,8	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	104		ASTM D2270

### KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic HLP 46 on huippuluokan hydraulioöljy, joka sopii teollisuuden ja moniin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin. Sitä voidaan käyttää myös useiden työstökoneiden, vaihteistojen ja erilaisten laakereiden voiteluun.