



Neste Hydraulic HLP 68 ZFX

Sinkitön teollisuuden hydraulioöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 68

ISO 11158 HM

DIN 51524-2 HLP

DIN 51506 VDL

Bosch Rexroth RE 90 220

Cincinnati Machine P-69

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

KUVAUS

Neste Hydraulic HLP 68 ZFX on sinkitön tuhkautumaton korkealaatuinen teollisuushydraulioöljy. Sillä on erinomaiset kulumisenesto- ja suodatettavuusominaisuudet. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX perustuu ympäristömyötäiseen, kokonaan metallittomaan lisäaineteknologiaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Tehokas kulumisenestokyky
- Hyvä korroosionestokyky
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Sinkitön lisäaineistus

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	879	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	240	°C	ASTM D92
FZG-vaurioporras	pass		
Jähmepiste	-27	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	8,9	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	102		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic HLP 68 ZFX on suorituskyinen öljy erilaisiin teollisuushydrauliikkajärjestelmiin. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX on oikea valinta erityisesti silloin kun vaatimuksena on hyvin suodatettava, sinkitön hydraulioöljy. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX :ää voidaan käyttää myös kompressoriöljynä ja se täyttää DIN 51506 VDL-normin mukaan lukien Pneurop-hapetuksenkestovaatimuksen (DIN 51352-2).