



Neste OH Grease 0

Erikoisrasva työkoneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin talvella

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0

NLGI 0

DIN 51502: KP0K-40

KUVAUS

Neste OH Grease 0 on paksusta mineraaliöljystä ja vedettömästä kalsiumsaentimesta valmistettu punainen rasva, jonka erikoisominaisuuksina ovat erinomainen pumpattavuus, kiinnitarttuvuus ja veden kesto. Rasva pysyy kestävä ja sitkeän rakenteensa vuoksi voitelukohteessa normaaleja yleisrasvoja paremmin, jolloin päästään pidempiin voiteluväleihin. Neste OH Grease 0 sisältää tehokkaan EP-lisäaineistuksen, joka ehkäisee voideltavien kohteiden kulumista raskaissa ja iskumaisissa kuormituksissa

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erinomainen kiinnitarttuvuus
- Erinomainen pumpattavuus myös talvella
- Kestää hyvin iskumaisia kuormia
- Erinomainen veden kesto

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

4-kuulan koe, hitsautumiskuorma N	3000	N	
Perusöljyn viskositeetti @ 100 °C	95	cSt	ASTM D7152
Perusöljyn viskositeetti @ 40 °C	1370	cSt	ASTM D7152
Tiheys 20 °C	890	kg/m ³	IP 530
Tippumispiste	>120	°C	IP 396
Suurin hetkellinen käyttölämpötila	130	°C	
NLGI-luokka	0		
Käyttölämpötila-alue	-40...+120 °C		
Tunkeuma	355 - 385	0,1 mm	ISO 2137
Saennin	Vedetön kalsium		

KÄYTTÖKOHTEET

Neste OH Grease 0:aa suositellaan maansiirto-, maatalous- ja metsäkoneiden niveltappien voiteluun sekä ajoneuvokaluston alustan voitelukohteisiin erityisesti talviaikaan.