



Neste Slideway 220

Johdeöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 220

ISO-L-G

KUVAUS

Neste Slideway 220 on valmistettu korkealaatuisesta mineraaliperusöljystä. Erityisesti johdeöljyihin kehitetty lisäaineistus parantaa kiinnitarttuvuutta metallipintoihin ja antaa hyvän kuormankantokyvyn. Neste Slideway 220:lla on erinomaiset kitkaominaisuudet, jolloin liikkeellelähtö tapahtuu nykäyksettömästi, eikä stick-slip-ilmiötä esiinny.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erinomaiset stick-slip-ominaisuudet
- Erinomainen voitelevuus
- Erinomainen kiinnitarttuvuus
- Erinomainen kulumisenestokyky

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	893	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	256	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-9	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	19,1	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	220	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	97		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Slideway 220:a käytetään työstökoneiden kuten höyliä, hiomakoneiden, jyrsinkoneiden ja sorvien johteiden sekä liukupintojen voiteluun.