



TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Mineraaliöljytön korkean suorituskyvyn omaava täyssynteettinen leikkuuneste.
- Korkea esteripitoisuus takaa erinomaisen kloorittoman voitelukyvyn vaativiin koneistuksiin.
- Todella vähän vaahtoava tuote ja toimii hyvin nykyaikaisissa korkeapainejärjestelmissä.
- Erittäin kestävä leikkuuneste, joka pidentää käyttöikää vaikeissa olosuhteissa.
- Sopii sekä pehmeälle että kovalle vedelle.
- Ihanteellinen korkeasilikonipitoisten alumiiniseosten, nikkelpohjaisten seostettujen terästen, titaanin ja muiden vaikeasti työstettävien materiaalien koneistukseen.
- Voidaan tietyissä sovelluksissa käyttää vaihtoehtona suorille leikkuuöljyille, hyvän voitelukyvyn ansiosta.

EI LISÄTTYJÄ AINESOSIA

- Ei sisällä sekundäärisiämiineja.
- Ei sisällä biosidia, booria, klooria, rikkiä eikä silikonivaahdonestoaineita.
- Ei sisällä formaldehydiä vapauttavia ainesosia.

SUOSITELLUT PITOISUUDET

- Sorvaus, jysintä ja poraus 5-7%
- Kierteitys 6-8%
- Kalvaus ja syvänreiänporaus 8-10%

SOPIVUUS MATERIAALEILLE

- Seosteräkset, valuraudat, Hst/ Rst, titaanit, inconel, hastelloy
- Kaikille alumiineille
- Keltametalleille

TEKNISET TIEDOT

- Läpinäkyvä täyssynteettinen emulsio.
- pH 5 % tislatussa vedessä 9.5
- IP 287 korroosiotesti % 2.0
- Refraktometrikerroin 1.5