

Tuotekortti: konepajaympäristöt

NORDENCUT WATER Plus

Voimakkaasti emäksinen vesi ammattimaiseen puhdistukseen ja teollisuuden prosesseihin.

Voimakkaasti emäksinen vesi (pH 12,8), mutta ei syövyttävää. Neutralisoituu automaattisesti, ei jätä pesuainejäämiä, ei ruostuta eikä saa vaaraluokituksia. Ei sisällä hajusteita, väriaineita, eikä vapauta haitallisia käryjä. Turvallinen valinta sekä ympäristölle että henkilöstölle. Valmistettu Suomessa.



KÄYTTÖKOHTEET, ANNOSTUS:

Työstökoneiden puhdistus:

- Suihkuta liinaan tai pinnalle raakana, tarvittaessa anna vaikuttaa ja pyyhi.

Emulsion vaihdon yhteydessä:

- Suihkuta raakana kaukaloon, anna vaikuttaa, harjaa / hankaa lika pois.
- Huuhtelee emulsioputkistot ja pumppu biofilmeistä ja liasta: tee koneen kaukaloon tai erilliseen astiaan 5–20-prosenttinen seos hanaveteen ja kierrätä pesuliuosta koneen omalla emulsiopumpulla järjestelmän läpi.

Emulsion poisto kappaleista:

- Suihkuta raakana ja pyyhi.
- Kammiopesukoneissa: tee 5% seos deionisoituun veteen, säädä lämpötila 20–30 asteeseen. Tyypillisesti tämä toimii emulsion poistossa hyvin, mutta mikäli lämpötilaa joudutaan nostamaan, seosta on mahdollisesti vahvennettava riittävän ruostesuojauksen saavuttamiseksi – varsinkin, jos kappaleita ei kuivata. Kysy suositukset ja lisätiedot myynnistä!

Käyttö ultraäänipesureissa:

- Toimii emulsion poiston lisäksi erittäin tehokkaasti myös muuhun, hyvinkin pinttyneeseen ja vaikeaan likaan.



- Käyttöliuos: 5–20%, voidaan laimentaa hanaveteen tai tarvittaessa deionisoituun veteen. Laimennettaessa hanaveteen käytä suoraan kuumaa vettä, jolloin ultraäänipesuri on heti käyttövalmis eikä tarvitse odottaa että se lämpenee.
- Käyttöliuos säilyy hanaveteen laimennettuna n. 4 tuntia. Jos haluat käyttää samaa seosta esim. seuraavana päivänä, lisää ainetta esimerkiksi 5%.
- Ainetta voi käyttää myös raakana. Tyypillisesti aine toimii parhaiten 40-50 asteen lämpöisenä, mutta tarvittaessa se voidaan lämmittää jopa kiehuvaaksi.

Toimitilan puhdistus (Taukotilat, pukuhuoneet, keittiöt, wc-tilat):

- Suihkuta raakana ja pyyhi
- Ylläpitosiivous moppaamalla: 3–5% kuumaan hanaveteen, tarvittaessa tehosta suihkuttamalla raakana suoraan pinttyneisiin kohtiin ja anna vaikuttaa.
- Ylläpitosiivous yhdistelmäkoneella: tee säiliöön 3–5% seos lämpimään hanaveteen (tarkista koneen lämmönkesto). Käytä vahanpoisto- tai twister-laikkaa. Käyttöliuos säilyy n. 4 tuntia. Jos tankkiin jää seosta, sitä ei tarvitse tyhjentää: se muuttuu normaaliksi vedeksi, ja voit täyttää tankin uudella seoksella.
- Pinttyneen lian irroitus yhdistelmäkoneella: muuten sama kuin edellä, mutta suihkuta aluksi ainetta raakana lattialle, anna vaikuttaa ja hankaa koneen laikalla lika irti. Älä käytä koneen omaa huuhtelua, nosta imujalka ylös. Kun lika on irronnut, laita huuhtelu päälle ja laske imujalka alas.

ULKONÄKÖ JA TUOKSU:

Kirkas, hajuton.

TEHOAINEET:

Vesi 99,56%

Kaliumhydroksidi 0,44%

SUOJAUTUMINEN

Ei vaaraluokituksia. Silmien ja kasvojen suojaus: Vältä kuitenkin aineen joutumista iholle ja silmiin.

VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Vältä suoraa auringonvaloa. Säilyy suljettuna yli 2 vuotta.

PAKKAUS:

10 L kanisteri, PE-HD-muovia

VALMISTUSMAA:

Suomi

MYynti:

Suomen Terästuonti Oy

+358 (2) 251 3780

myynti@stt.as

suomenteratuonti.fi